

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

REWATEC **CALONA**



DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

REWATEC®



CARACTERÍSTICAS

El PEAD utilizado en estos depósitos es de calidad alimentaria, apto para el contacto con productos destinados al consumo humano, y además es resistente a los rayos UV, lo que permite que permanezca inalterado en condiciones exteriores. Pueden almacenar líquidos con densidades de hasta 1,1 g/cm³. Para densidades superiores (hasta 1,3 g/cm³), recomendamos seleccionar nuestros depósitos reforzados. Si necesita almacenar un líquido con una densidad aún mayor, póngase en contacto con nosotros para estudiar otras alternativas.

Todos los modelos de superficie y los modelos enterrados de hasta 28.000 L se fabrican en una única pieza rotomoldeada, sin soldaduras. En los modelos de mayor volumen, las uniones están soldadas tanto por el interior como por el exterior y, además, están reforzadas mecánicamente en todo su perímetro. Para garantizar la máxima seguridad, cada una de las uniones soldadas se somete a una prueba de estanqueidad para garantizar su impermeabilidad.

Los depósitos incorporan una o varias entradas en la parte superior para permitir el acceso a su interior cuando sea necesario (limpieza o mantenimiento). Los diámetros de acceso se encuentran entre Ø 220 y 800 mm.

COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

- Con **Certificación Alimentaria** y para **Agua Potable**: Azul claro, Gris claro y Gris oscuro.
- Sin certificación: Negro (hasta un 20 % de reciclado), Azul oscuro, Verde oscuro.

Los depósitos de superficie integran de serie una ventilación (1" ≤ 1.500 L - 2" ≥ 2.000 L) 

Ventajas

- Depósitos sencillos, robustos y fáciles de instalar.
- Superficie interior lisa, que facilita la limpieza y evita la acumulación de residuos.
- Bajo peso, lo que facilita el transporte y la manipulación.
- Facilidad para la instalación de accesorios, como pasa-paredes o bridas.
- Todos los modelos están graduados para facilitar la lectura del volumen almacenado.

Aplicaciones

- Almacenamiento de agua potable
- Gestión de aguas pluviales
- Industria agroalimentaria
- Agricultura y ganadería
- Protección contra incendios

MODELOS ENTERRADOS

Millenium



EAN13	V (L)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379817114	2.000	1.725	1.510	1.630	80	Ø 400
5600379817121	3.000	2.375	1.510	1.630	100	Ø 400
5600379817138	4.000	2.460	1.660	1.780	130	Ø 400
5600379817152	5.000	2.470	1.860	1.890	150	Ø 400
5600379817176	6.000	2.740	2.050	2.140	180	Ø 600
5600379817183	8.000	3.420	2.050	2.130	295	Ø 600
5600379817206	10.000	3.300	2.320	2.460	360	Ø 600
5600379817220	12.000	4.780	2.050	2.130	420	Ø 600
5600379817237	15.000	4.580	2.320	2.460	535	Ø 600
5600379817268	20.000	5.360	2.320	2.460	720	2x Ø 600
5600379817299	25.000	6.640	2.320	2.460	810	2x Ø 600
5600379817329	30.000	7.920	2.320	2.460	970	2x Ø 600
5600379817350	35.000	9.200	2.320	2.460	1.115	2x Ø 600
5600379817374	40.000	10.480	2.320	2.460	1.280	2x Ø 600
5600379817404	45.000	11.760	2.320	2.460	1.450	2x Ø 600
5600379817435	50.000	13.040	2.320	2.460	1.610	2x Ø 600
5600379817459	55.000	14.320	2.320	2.460	1.770	2x Ø 600
5600379817473	60.000	15.600	2.320	2.460	1.920	2x Ø 600
5600379817497	65.000	16.880	2.320	2.460	2.090	2x Ø 600
5600379817510	70.000	18.160	2.320	2.460	2.240	2x Ø 600
5600379817534	75.000	19.440	2.320	2.460	2.395	2x Ø 600

V: Volumen; L: Largo; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa.

Millenium^{D+}

Depósitos de 3 metros de diámetro



EAN13	V (L)	L (mm)	D (mm)	H* (mm)	P (kg)	T (mm)
5600336550184	21.000	4.160	3.000	3.370	800	1 x Ø 800
5600336550191	28.000	5.110	3.000	3.370	1.000	1 x Ø 800
5600336550207	34.000	6.060	3.000	3.370	1.200	2 x Ø 800
5600336550214	40.000	7.010	3.000	3.370	1.400	2 x Ø 800
5600336550221	46.000	7.960	3.000	3.370	1.600	2 x Ø 800
5600336550238	52.000	8.910	3.000	3.370	1.800	2 x Ø 800
5600336550245	59.000	9.860	3.000	3.370	2.000	2 x Ø 800
5600336550252	65.000	10.810	3.000	3.370	2.200	2 x Ø 800
5600336550269	71.000	11.760	3.000	3.370	2.400	2 x Ø 800
5600336550276	77.000	12.710	3.000	3.370	2.600	2 x Ø 800
5600336550283	83.000	13.660	3.000	3.370	2.800	2 x Ø 800
5600336550290	90.000	14.610	3.000	3.370	3.000	2 x Ø 800
5600336550306	96.000	15.560	3.000	3.370	3.200	2 x Ø 800
5600336550313	102.000	16.510	3.000	3.370	3.400	2 x Ø 800
5600336550320	108.000	17.460	3.000	3.370	3.600	2 x Ø 800
5600336550337	114.000	18.410	3.000	3.370	3.800	2 x Ø 800
5600336550344	120.000	19.360	3.000	3.370	4.000	2 x Ø 800

V: Volumen; L: Largo; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa. *Los depósitos MilleniumD+ se entregan siempre con los reales incluidos.

MODELOS DE SUPERFICIE

Horizontales



EAN13	V (L)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600336551433	300	670	960	750	13	Ø 220
5600379816711	500	750	1.250	850	20	Ø 220
5600379816766	1.000	940	1.550	1.020	40	Ø 400
5600379816865	2.000	1.350	1.665	1.450	60	Ø 400
5600379816957	3.000	1.520	1.945	1.620	80	Ø 400
5600379817039	5.000	1.840	2.210	1.940	140	Ø 400

V: Volumen; L: Largo; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Pasa puertas



EAN13	V (L)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379819088	500	850	680	1.080	26	Ø 400
5600379819095	1.100	1.400	680	1.490	50	Ø 400
5600379819101	1.500	1.900	680	1.620	85	Ø 400
5600379819118	2.000	1.900	680	1.920	115	Ø 400

V: Volumen; L: Largo; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Verticales altos



EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379817596	1.000	950	1.620	40	Ø 400
5600379817640	2.400	1.350	1.970	60	Ø 400
5600379817749	3.500	1.300	2.620	80	Ø 400
5600379817794	4.000	1.500	2.400	90	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Puffo



EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379817848	500	910	930	21	Ø 400
5600379817916	3.000	1.700	1.748	80	Ø 400
5600379817992	3.500	1.700	1.998	85	Ø 400
5600379818074	4.500	1.700	2.498	100	Ø 400
5600379818159	5.000	2.068	1.950	110	Ø 400
5600379818302	6.500	2.068	2.400	145	Ø 400
5600379818395	7.500	2.068	2.740	180	Ø 400
5600379818470	10.000	2.068	3.500	225	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Puffo bajo



EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379818562	3.000	2.068	1.220	80	Ø 400
5600379818593	3.500	2.068	1.360	90	Ø 400
5600379818623	4.500	2.068	1.640	100	Ø 400
5600379818678	10.000	2.400	2.525	225	Ø 600
5600379818760	12.500	2.400	3.035	275	Ø 600
5600336550696	15.000	2.400	3.700	335	Ø 600
5600336550795 (1)	18.000	2.465	3.970	550	Ø 400
5600336550801 (1)	21.000	2.465	4.630	675	Ø 400
5600336550818 (1)	26.000	2.465	5.660	875	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa; (1) Modelos disponibles solo en gris claro y versión reforzada.

DEPÓSITOS REFORZADOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

CALONA®



Los compuestos químicos pueden ser **altamente corrosivos** y dañar distintos tipos de materiales. Los **depósitos reforzados Calona** son soluciones robustas y compatibles con la mayoría de los productos químicos disponibles en el mercado.

Los modelos y referencias presentados en las siguientes páginas han sido diseñados para almacenar líquidos con **densidades de hasta 1,3 g/cm³**. Sin embargo, gracias al proceso de fabricación mediante rotomoldeo, podemos aumentar las prestaciones para almacenar líquidos con **densidades de hasta 1,9 g/cm³**. Póngase en contacto con nuestro equipo para analizar la mejor solución para su proyecto.

Disponemos de modelos tanto para el almacenamiento como para la dosificación de productos químicos.

Ventajas

- Diseñados para aplicaciones químicas exigentes.
- Superficie interior lisa, que facilita la limpieza y ayuda a reducir la acumulación de residuos.
- Tratamiento anti-UV, imputrescibles y resistentes a la corrosión.
- Modelos graduados para facilitar la lectura del volumen almacenado.

Aplicaciones

- Industria alimentaria
- Agricultura y ganadería
- Gestión de productos químicos
- Dosificación de fertilizantes líquidos
- Industria

MODELOS PARA ALMACENAMIENTO



Horizontales reforzados

EAN13	V (L)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600336551440	300	670	960	750	16	Ø 220
5600379816728	500	750	1.250	850	25	Ø 220
5600379816834	1.000	940	1.550	1.020	50	Ø 400
5600379816926	2.000	1.350	1.665	1.450	80	Ø 400
5600379817015	3.000	1.520	1.945	1.620	100	Ø 400
5600379817091	5.000	1.840	2.210	1.940	170	Ø 400

V: Volumen; L: Largo; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Verticales altos reforzados

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379817626	1.000	950	1.620	50	Ø 400
5600379817718	2.400	1.350	1.970	80	Ø 400
5600379817787	3.500	1.300	2.620	100	Ø 400
5600379817831	4.000	1.500	2.400	110	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Puffo reforzados

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379817862	500	910	930	25	Ø 400
5600379817961	3.000	1.700	1.748	100	Ø 400
5600379818043	3.500	1.700	1.998	110	Ø 400
5600379818111	4.500	1.700	2.498	120	Ø 400
5600379818258	5.000	2.068	1.950	130	Ø 400
5600379818357	6.500	2.068	2.400	175	Ø 400
5600379818432	7.500	2.068	2.740	215	Ø 400
5600379818531	10.000	2.068	3.500	270	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Puffo bajo reforzados

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379818586	3.000	2.068	1.220	100	Ø 400
5600379818616	3.500	2.068	1.360	110	Ø 400
5600379818654	4.500	2.068	1.640	120	Ø 400
5600379818753	10.000	2.400	2.525	270	Ø 600
5600379819125	12.500	2.400	3.035	330	Ø 600
5600336550733	15.000	2.400	3.700	410	Ø 600
5600336550795 (1)	18.000	2.465	3.970	550	Ø 400
5600336550801 (1)	21.000	2.465	4.630	675	Ø 400
5600336550818 (1)	26.000	2.465	5.660	875	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa; (1) Modelos disponibles únicamente en gris claro.

Silos

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	T (mm)
5600336552027	3.000	1.440	2.455	Ø 400
5600336552034	6.000	2.100	2.960	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; T: Tapa

Silos con estructura metálica

Estructura con dos metros de altura libre por debajo del silo. Otras alturas disponibles bajo consulta.

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	T (mm)
5600379811105	3.000	1.440	4.960	Ø 400
5600379811112	6.000	2.100	4.960	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; T: Tapa



MODELOS PARA DOSIFICACIÓN

Depósitos dosificadores - DSD

Con bases de apoyo para montaje de bombas o agitadores.

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (Kg)	T (mm)
5600379810832	50	360	690	3	Ø 125
5600379810849	100	480	725	6	Ø 125
5600379810856	200	570	1.010	10	Ø 125
5600379810863	300	610	1.170	13	Ø 125
5600379810870	500	750	1.320	21	Ø 220
5600379810887	1.250	1.130	1.620	46	Ø 400

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa

Depósitos con tapa - DCT

EAN13	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379810634	20	290	300	2	Ø 300
5600379810658	50	360	560	4	Ø 380
5600379810672	100	460	700	6	Ø 480
5600379810696	200	570	980	10	Ø 590
5600379810719	275	610	1.070	12	Ø 630
5600379810733	500	820	1.140	20	Ø 930
5600336551075	1.100	1.100	1.400	37	Ø 1.120
5600379810771	2.000	1.350	1.620	60	Ø 1.370
5600336551082 (*)	1.100	1.100	1.160	57	Ø 1.120

V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa.
*Depósitos con fondo inclinado, especial para pastas cerámicas.


Depósitos troncocónicos con tapa - DTCT

EAN13	V (L)	D _ᵢ (mm)	D _ᵇ (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379810955	500	1.068	910	950	17	Ø 1.068
5600379810962	1.000	1.285	1.100	1.150	35	Ø 1.285
5600379810979	1.500	1.480	1.290	1.310	42	Ø 1.480
5600379810986	2.000	1.630	1.440	1.550	50	Ø 1.630

V: Volumen; D_ᵢ: Diámetro superior; D_ᵇ: Diámetro de la base; H: Alto; P: Peso; T: Tapa.

ACCESORIOS

Disponemos de una amplia gama de complementos para depósitos que pueden montarse directamente en fábrica, lo que reduce el trabajo in situ y facilita la instalación.



Pasa paredes

Los distintos modelos pueden integrarse en diferentes puntos del depósito: embridados, roscados o soldados, entre otros.



Válvulas

Disponemos de diferentes modelos de válvulas y accesorios para integrar en nuestros depósitos.

MARCAR LA DIFERENCIA POR EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

En Premier Tech, las personas y la tecnología están conectadas de forma duradera y transformadora, dando vida a productos y servicios que ayudan a alimentar, proteger y mejorar nuestro planeta.

Nuestros equipos de expertos están en constante innovación a través de soluciones eficaces, eficientes y sostenibles. Impulsados por una pasión compartida, estamos comprometidos a proteger nuestros recursos para el futuro.



Premier Tech Water and Environment S.L.U.

Oficina

Polígono Industrial Cadesbank,
Carrer Cot, 43, 08291
Ripollet, Barcelona - España
T. +34 93 511 17 59

info.ptwe.es@premiertech.com



Centro Logístico

Polígono Industrial L'Oriola,
Carrer Po, 1, 43870
Ampostà, Tarragona - España
T. +34 977 133 672

PT-WaterEnvironment.es

La información contenida en este documento está actualizada en base a la información disponible en el momento de la publicación. Premier Tech Water and Environment S.L.U. no ofrece garantías en cuanto a su precisión. Debido a su política de mejora continua, Premier Tech Water and Environment S.L.U. se reserva el derecho a modificar o interrumpir la fabricación de cualquier producto y/o modificar datos técnicos y precios, por cualquier motivo y a su exclusivo criterio, sin aviso previo y sin responsabilidad de ningún tipo a este respecto. ECOFLO®, REWATEC®, CALONA®, PREMIER TECH® y PREMIER TECH & DESIGN™ son marcas comerciales de Premier Tech Ltd, o de sus afiliados. ECOFLO®, está protegido por patentes: ES2411134; PT2322487. Aviso emitido en 27-07-2023. Para información actual sobre todos los pedidos y patentes para este producto o cualquier parte de él consulte el sitio patentmarking.premiertech.com (referencia:3685).

© 2026 Premier Tech Ltd. Todos los derechos reservados.
Impreso en España

ESPAÑA
20260722