



REGNVATTEN- TANK

REWATEC[®]

Regnvatten för hem och trädgård

LÅGBYGGD
TANK NEO



TOLAGO

EST. 2015

2024/2025



REGNVATTEN FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD



Vatten – vår värdefullaste resurs

Det blir allt svårare och är förenat med allt högre kostnader att framställa rent dricksvatten. Idag påverkas vi alla av på vilket sätt våra livsnödvändiga resurser utvinns och hur mycket kraft det behövs för utvinningen. Numera och inför framtiden är det livsavgörande att vi har reserver med dricksvatten. När man använder regnvatten avlastar man dessutom avlopps- och vattenrören, eftersom en del av regnvattnet inte återförs till rönnätet.

Spara upp till 50 % värdefullt dricksvatten

Under de senaste 20 åren har vi upplevt en markant ökning av kostnaderna för dricksvatten. Och vi har inte sett slutet på den här utvecklingen än. Dricksvatten behövs bara för hälften av vår dagliga vattenkonsumtion.

Resten kan man utan vidare ersätta med regnvatten.



Vattenprogram för trädgård och hem

Växter hyser en särskild förkärlek för mjukt och kalkfattigt regnvatten. **Vad ligger med andra ord närmare till hands än att samla in regnvatten och sedan återanvända det för bevattning under dagar med torka.**

På så sätt får du en prunkande trädgård medan dricksvattenkranen hålls stängd. I alla sammanhang där man inte behöver använda en vattenkvalitet som motsvarar den kvalitet man får med dricksvatten kan man i stället använda regnvatten i hemmet: för toalettspolning, när man tvättar kläder eller städer.

På det här sättet kan man spara upp till 50 % av den totala mängden värdefullt dricksvatten. Tack vare den lägre vattenhårdenheten behöver man inte heller använda så mycket tvättmedel och varken i tvättmaskinen eller toalettstolen behöver man bekymra sig över kalkavlagringar.

Helt ofarligt ur hälsosynpunkt: I undersökningar har man klart och tydligt kunnat fastställa att det rent hygieniskt inte har någon som helst betydelse om man väljer att tvätta tvätten med dricksvatten eller regnvatten.

LÅGBYGGD NEO

1 500 TILL 25 000 LITER



1 500 liter



3 000 liter



5 000 liter



7 100 liter



10 000 liter



15 000 liter



35
ÅRS
GARANTI

Prisbelönt

Våra lågbyggda NEO-tankar har fått flera utmärkelser för sin höga kvalitet och höga innovationsgrad.




En översikt över alla fördelar

- Enkel att hantera vid transport och installation
- Maximal stabilitet och låg vikt
- Grundvattenkompatibel
- 35 års garanti, tillverkad i Tyskland


NEO finns i två kvaliteter

Standard: För grundvatten upp till **mitten av tanken**

X-Line (Förstärkt): För grundvatten till **hjässan av tanken**



NEO Standard



NEO X-Line

Tanktyp* NEO	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd inkl. manhåll (mm)	Vikt kg (Standard)	Inlopp ¹⁾ mm	Brädd- avlopp ¹⁾ mm	Tolago Tanknummer (Standard)	Tolago Tanknummer (X-Line)
1.500 L	1920	1920	810	50	220	275	RWNE1500	SGNE1500H
3.000 L	2340	2340	1180	110	220	270	SGNE3000M	SGNE3000H
5.000 L	3400	2320	1245	170	240	290	RWNE5000	SGNE5000H
7.100 L	3370	2350	1460	290	230	270	SGNE7100M	SGNE7100H
10.000 L	5420	2300	1415	340	230	270	SGNE10000M	SGNE10000H
13.000 L	7020	2300	1415	450	230	270	SGNE13000M	SGNE13000H
15.000 L	8020	2300	1415	510	230	270	SGNE15000M	SGNE15000H
18.000 L	9620	2300	1415	620	230	270	SGNE18000M	SGNE18000H
20.000 L	10620	2300	1415	660	230	270	SGNE20000M	SGNE20000H
23.000 L	12220	2300	1415	790	230	270	SGNE23000M	SGNE23000H
25.000 L	13220	2300	1415	850	230	270	SGNE25000M	SGNE25000H

NEO upp till 50 000 l kan levereras på förfrågan. Kontakta oss om du vill använda en NEO-tank som infiltrations-, buffert- eller regnvattentank.

¹⁾ Inre kupolens överkant till botten av röret (för DN 110)

Tanklock och halsförlängning kan anpassas (sidan 6)

EXPANSIONSPAKET

För Trädgårdssystem

Kontakta
Tolago för att
få vägledning om
vilket paket som
passar er.

Basic för alla tankar

Med filterkorg och inbyggd vattenanslutning i tanklocket



Leveransinnehåll:

- 1 Anslutningsbar Filterkorg
- 2 Sifon för tanköverlopp
- 3 Dränkbar tryckpump GARDENA, monteras direkt i tanken, effektiv pump och automatisk till- samt frångkoppling 550 W, max. matningsmängd 4 700 l/h, max. matningshöjd 23m
- 4 4m tryckslang för förbindelse mellan pumpen och vattenanslutningen i tankkåpan
- 5 Tankkåpa TwinCover som kan beträdas, med inbyggd dubbel vattenanslutning av mässing (klicksystem)




Expansionspaket Premium för alla tankar

Ordernr

RWNE0022

1



2



3



4



5



EXPANSIONSPAKET

För Trädgårdssystem

Kontakta
Tolago för att
få vägledning om
vilket paket som
passar er.

Premium för alla tankar

Med ett innovativt filterschakt och smidig vattentappelare



Leveransinnehåll:

- 1 Filterschakt FI-1 inkl. filterkorg i PE-hus plus bottenstråg (110-rör används mellan filter och stråg)
- 2 Sifon för tanköverlopp
- 3 Dränkbar tryckpump Diver Evo, monteras direkt i tanken, effektiv pump med finfilter i rostfritt stål och automatisk till- samt frånkoppling 1.100 W, max. matningsmängd 6 000 l/h, max. matningshöjd 45m
- 4 4m tryckslang för förbindelse mellan pumpen och vattenanslutningen i tankkåpan
- 5 Tankkåpa TwinCover som kan beträdas, med innerlock
- 6 PE-vattentappelare Premium, sätts fast på tankkåpan, med vattenkran, avställningsplats för vattenkanna och slanghållare



Expansionspaket Premium för alla tankar	
Ordernr	RWNE0021



EXPANSIONSPAKET

För Trädgårdssystem och Hemmasystem

Kontakta
Tolago för att
få vägledning om
vilket paket som
passar er.

Universal för alla tankar

Tryckprincip utan dricksvatten-eftermatning



Leveransinnehåll:

- 1 Filterschakt FI-1 inkl. filterkorg i PE-hus plus bottentråg (110-rör används mellan filter och tråg)
- 2 Sifon för tanköverlopp
- 3 Dränkbar tryckpump Diver Evo, monteras direkt i tanken, effektiv pump med finfilter i rostfritt stål och automatisk till- samt frånkoppling 1.100 W, max. matningsmängd 6 000 l/h, max. matningshöjd 45 m
- 4 4m tryckslang för förbindelse mellan pumpen och vattenanslutningen i tankkåpan
- 5 Märkningsset
- 6 Tankkåpa TwinCover, kan beträdas, med inbyggd dubbel vattenanslutning av mässing (klicksystem)



Expansionspaket Universal för alla tankar

Ordernr

RWNE0020

1



2



3



4



5



6



Hemmasystem:

Vilka förberedelser behöver jag göra?

Om du vill använda systemet inomhus måste du skaffa en separat regnvattenledning. Vid nybyggnationer eller renoveringsarbeten är det en god idé att samtidigt låta dra regnvattenledningen. Det krävs ingen större arbetsinsats, men man får desto mer nytta av ledningen.

Så här fungerar det:

Regnet försas från takrännan genom stupröret till tanken. Vattnet renas i filterschaktet och förs sedan in i tanken via det flödeskontrollerade inloppet. Systemen körs helt och hållet automatiskt. När tanken är full pumpas vattnet ur jordtanken med hjälp av den dränkbara tryckpumpen till förbrukningsplatserna (toalett eller tvättmaskin). Om tanken blir tom kan man fylla på den manuellt med dricksvatten. Annars kan man även installera ett tillbehör i form av en automatisk dricksvatten-eftermatningsfunktion.

TANKLOCK OCH HALSFÖRLÄNGNINGAR

Tanklock som kan beträdas



- Stabila PE-termolock med barnsäkring (DIN 1989)
- Kan belastas permanent upp till 150 kg
- Tanklocken har dubbla väggar vilket ger en isolerande effekt och bättre frostskydd

Termolock TopCover

Svart: Ordernr RWDS0066

Grön: Ordernr RWDS0066G



Termolock TwinCover (med vattenanslutning)

För trädgårdssystem: med inbyggd dubbel vattenanslutning av mässing (klicksystem)

Svart: Ordernr RWDS0067

Grön: Ordernr RWDS0067G



Termolock TwinCover

(med innerlock / utan vattenanslutning)

Svart: Ordernr RWDS0068

Grön: Ordernr RWDS0068G



Det som syns ovan jord

Det enda som syns ovan jord när våra underjordstankar är installerade och klara är halsens ram och tanklocket. Med ligger locket och halsförlängningens ram kant i kant med den omgivande marken, vilket ger ett proffsigt visuellt intryck. Tanklock-et sitter nästan foglöst och vridsäkert på halsramen och gör så att smuts inte kan tränga in.



Halsförlängningar



För tanklock som kan beträdas DN 600

- PE-halsförlängningar används för att förlänga manhållet vid djupare installation i marken. Höjden anpassas genom skjutning över halsöppningen eller kapning
- Om halsförlängningen VS 20 eller VS 60 inte räcker till (VS 20 och VS 60 kan inte staplas ovanpå varandra) kan mellanringar användas för att uppnå ett större installationsdjup



Halsförlängning VS 20

Höjd 235 mm, Ø 600 mm, inkl. tättningsring, kan förlängas upp till 20 cm

Svart: Ordernr RWDS0022

Grön: Ordernr RWDS0022G



Halsförlängning VS 60

Höjd 635 mm, Ø 600 mm, inkl. tättningsring, kan förlängas upp till 60 cm

Svart: Ordernr RWDS0062

Grön: Ordernr RWDS0062G



Mellanring

(för förlängning av VS 20/VS 60)

Med mellanringar kan ett större installationsdjup uppnås, kan kapas med såg, Ø 600 mm, inkl. tättningsring

höjd 400 mm: Ordernr RWDS0033

höjd 600 mm: Ordernr RWDS0043

höjd 800 mm: Ordernr RWDS0053



Överkörbara tanklock DN 600



Överkörbar med personbil

- Två utföranden med stabila stållock
- Max. axeltryck 2,2 t, för alla tanktyper (DN 600)
- Jordlager ovanpå tanken: minst 600 mm

Komplett personbilssats 1

Förlängning: 70 - 110 cm, **för steglös höjdställning**, Bestående av: stållock, överkörbar hals BS 60 inkl. tättningsring, mellanring inkl. tättningsring

Ordernr RWDS0049



Komplett personbilssats 2

Förlängning: 60 cm, bestående av: stållock, överkörbar hals BS 60 inkl. tättningsring

Ordernr RWDS0059



Överkörbar med lastbil

- Max. axeltryck 11,5 t (belastningsklass SLW 30)
- Jordlager ovanpå tanken: minst 800 mm
- Bestående av: mellanring inkl. tättningsring, lock av klass D ordnas av kunden

Ordernr RWDS0043

Lock ordnas av kunden



Tillval fr.o.m. tankstorlek 7 100 l: Manhål också möjlig i DN 800

Mellanring DN 800

Den praktiska halsförlängningar för mer arbetsutrymme, Förlängning: 38 cm, kan staplas ovanpå varandra

Ordernr RWDS2080



Kon

Övergångsstycke för Manhål DN 800 för att minska till DN 600, Höjd 40 cm, alla halsförlängningar du väljer kan användas på konen

Ordernr RWDS1080



REWATEC®

Smidig regnvattenhantering

Inte djupgående, men mycket volym:
NEO-lågbyggda tankar (för 25 000 l)
kan utan några krångliga
ombyggnationer användas
som regnvattentank,
bufferttank och infiltrationstank.



35
ÅRS
GARANTI



Installation NEO infiltrationstank 10 000 l



Installation NEO buffertank 3 x 20 000 l

Sluten tank & Slamavskiljare

Lågbyggd tank NEO 1 500 till 25 000 liter



Minireningsverk Solido SMART

Den nya generationen av SBR-avloppsrening



Garanti: Korrekt installation ligger till grund för systemets långa livslängd och 25 års garanti från tillverkaren. Denna garanti gäller uteslutande för tanken och ingår inte i prispaketet. Installation av tanken enligt tillverkarens instruktioner är en förutsättning för denna garanti. Vid godkänt garantifel tillhandahåller vi kostnadsfritt materialutbyte. Övriga tjänster eller kostnader ersätts inte. Skador orsakad av felaktig användning, yttre påverkan eller felaktig installation samt underlåtenhet att följa serviceinstruktioner eller serviceprogram ersätts inte. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Produkterna tillverkas av Premier Tech Water and Environment under varumärket REWATEC samt NEO.

Din kontakt i Sverige: TOLAGO INFRA AB

T. 010-333 13 00 • info@tolago.se

tolago.se

Köping
Holmsmalma
731 94 KÖPING

Bjärnum
Boställsgatan 75
282 61 BJÄRNUM

T O L A G O

EST. 2015

tolago.se